



Bauidro

Art Paint

Idropittura, idrorepellente
traspirante per interno ed esterno

CARATTERISTICHE

Pittura formulata per garantire buone doti di permeabilità al vapore acqueo e permette un'ottima traspirazione dei muri. Possiede inoltre ottime doti di idrorepellenza, facile permeabilità e ottima dilatazione. Particolarmente indicata in ambienti soggetti ad umidità quali bagni, cucine ecc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Asportare vecchie tinteggiature facilmente distaccabili o particelle di intonaco friabile quindi spazzolare. Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e applicare una mano di BAUIDRO ISOLANTE.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare due mani di ART PAINT, applicare la seconda mano dopo 6/24 ore dalla prima in base alla temperatura. Diluire con acqua potabile. Non applicare BAUIDRO ART PAINT se la temperatura è inferiore a +5/10 °C.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto:	Pastoso
Colore:	Bianco
Componenti:	1
Indurimento:	Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero
Peso specifico:	1400/1420
Resa teorica:	8-10mq/litro in base all'assorbimento del supporto
Punto di infiammabilità:	Componente A >114°C
Tempi di essiccazione:	6/24 ore
Durata in magazzino:	Conservare a temperatura ambiente (+5°+40° C) in contenitori originali sigillati. Teme il gelo
VOC:	<30



peso: Lt 4/13
pack: secchio



IDROPITTURA
IN DISPERSIONE



APPLICAZIONE
A RULLO



APPLICAZIONE
A PENNELLO



APPLICAZIONE
A SPRUZZO

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche.