



Bauidro

Breathable

Idropittura traspirante
supercoprente per interno

CARATTERISTICHE

BAUIDRO BREATHABLE si presenta con un aspetto satinato ed è di facile applicazione.

La particolare struttura microporosa del film permette al muro di "respirare" evitando formazione di condensa negli ambienti e mantenendo l'igienicità dei locali. Consigliata per qualsiasi parete, viene impiegata anche con intonaci rustici, fini o con rasature non perfettamente speculari.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Intonaci a malta, gesso, calcestruzzo, cemento, cartongesso, mattoni.

Spazzolare e spolverare la superficie per eliminare eventuali residui di vecchie pitture non bene ancorate.

Applicare una mano di BAUIDRO ISOLANTE diluito 1:5 con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto:	Pastoso
Colore:	Bianco
Componenti:	1
Indurimento:	Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero
Peso specifico:	1400/1420
Resa teorica:	8-10mq/litro in base all'assorbimento del supporto
Punto di infiammabilità:	Componente A >114°C
Tempi di essiccazione:	6 ore temperatura ambiente
Durata in magazzino:	Conservare a temperatura ambiente (+5°+40° C) in contenitori originali sigillati. Teme il gelo
VOC:	<30



peso: Lt 4/13
pack: secchio



IDROPITTURA
IN DISPERSIONE



APPLICAZIONE
A RULLO



APPLICAZIONE
A PENNELLO



APPLICAZIONE
A SPRUZZO

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche.