



Bauidro

Consolidante

Fissativo all'acqua per calcestruzzi,
murature ed intonaci sfarinati

CARATTERISTICHE

BAUIDRO CONSOLIDANTE è un primer a base di elastomeri acrilici, trattato con antimuffa a vasto spettro d'azione e viene utilizzato per consolidare e uniformare l'assorbimento di intonaci vecchi e deteriorati ma viene anche utilizzato per nuovi intonaci se si presentano friabili e polverosi. Ottimo anche per intonaci a base gesso, cemento amianto, legno e calcestruzzi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

È importante per una buona riuscita del lavoro che le superfici da trattare siano asciutte, pulite e senza parti in fase di distacco. Le tracce di grasso, olio e vecchie pitture devono essere asportate completamente.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

BAUIDRO CONSOLIDANTE si applica a pennello, rullo o spruzzo.

Prima dell'applicazione può essere diluito con acqua 1:1 o 1:2 in base all'assorbimento del supporto.

Il primer così applicato ed essiccato non deve creare in nessun modo un film superficiale, ma deve penetrare completamente nel supporto trattato.



peso: **Lt 1/5/25**
pack: bottiglia,
tanica



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto:	Liquido lattiginoso
Colore:	Bianco
Componenti:	1
Peso specifico:	1.01+0.02 kg/litro
Punto di infiammabilità:	Non è infiammabile
Durata in magazzino:	24 mesi in confezione originale e chiusa



APPLICAZIONE
A RULLO



APPLICAZIONE
A PENNELLO



APPLICAZIONE
A SPRUZZO

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche.