

Bauidro

Valente

Idropittura semilavabile
per interno

CARATTERISTICHE

Idropittura semilavabile bianca per interno con buona copertura, resa, traspirabilità e pennellabilità.

Si può applicare su intonaci vecchi e nuovi, calcestruzzo, gesso e cartongesso, vecchie pitture ecc.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Miscelare il prodotto prima dell'uso con il 30-40% d'acqua potabile. Sopra verniciabile dopo 6 ore, applicazione a rullo, pennello e spruzzo.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici nuove: Assicurarsi che i supporti siano ben asciutti. Prima dell'idropittura applicare una mano di BAUIDRO ISOLANTE FISSATIVO.

Superfici vecchie: In presenza di muffe, trattare la superficie con BAUSAN NOMUFFA, eliminare eventuali efflorescenze e pitture in fase di distacco, mediante spazzolatura e idrolavaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto:	Pastoso
Colore:	Bianco
Componenti:	1
Indurimento:	Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero
Peso specifico:	1400/1420
Resa teorica:	7-9 mq/litro in base all'assorbimento del supporto
Punto di infiammabilità:	Componente A >114°C
Tempi di essiccazione:	a 20°C, 6 ore minimo
Durata in magazzino:	Conservare a temperatura ambiente (+5°+40°C) in contenitori originali sigillati. Teme il gelo
VOC:	<30



peso: Lt 4/13
pack: secchio



IDROPITTURA
IN DISPERSIONE



APPLICAZIONE
A RULLO



APPLICAZIONE
A PENNELLO



APPLICAZIONE
A SPRUZZO



DILUIRE
CON ACQUA

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche.