



Bauquarzo

Shield Plus

Rivestimento al quarzo
per interno ed esterno

CARATTERISTICHE:

BAUQUARZO SHIELD PLUS è un'idropittura al quarzo idonea per finiture murali, dotata di buona lavabilità e facilità di applicazione. Lascia traspirare il muro offrendo una eccellente resistenza alle intemperie. Per la verniciatura all'esterno ed all'interno di opere murarie, prefabbricati in cemento armato, gesso, mattoni a vista, cartongesso ecc. Il quarzo oltre ad esaltare le caratteristiche di resistenza, permette di applicare spessori superiori alle normali lavabili e quindi mascherare eventuali imperfezioni del supporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto:	Pastoso
Colore:	Bianco
Componenti:	1
Indurimento:	Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero
Peso specifico:	1450/1460
Resa teorica:	8-10 mq/litro in base all'assorbimento del supporto
Punto di infiammabilità:	Componente A >114°C
Tempi di essiccazione:	8/10 ore temperatura ambiente
Durata in magazzino:	Conservare a temperatura ambiente (+5°+40° C) in contenitori originali sigillati. Teme il gelo
VOC:	<30

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Primerizzare con un isolante acrilico, BAUIDRO ISOLANTE. In presenza di superfici ad elevata alcalinità (intonaco a calce o nuovo a base di premiscelato) usare un neutralizzante universale a base di resine.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE:

Applicare BAUQUARZO SHIELD PLUS a pennello o rullo, diluire con acqua potabile. Resa teorica 8-10 mq/litro.



peso: Lt 4/13
pack: secchio



IDROPITTURA
IN DISPERSIONE



APPLICAZIONE
A RULLO



APPLICAZIONE
A PENNELLO

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche.