

Bausan

Shimmel

Pittura risanante
antimuffa

CARATTERISTICHE

BAUSAN SHIMMEL è una pittura completamente ecologica formulata per risanare e prevenire la formazione di muffe sulle pareti di ambienti con umidità molto elevata.

BAUSAN SHIMMEL usato in combinazione con BAUSAN NO MUFFA è un procedimento completo per debellare ed impedire per lungo tempo la formazione di muffe, mantenendo i locali igienicamente più sani.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Muri nuovi: Applicare una mano di BAUSAN NO MUFFA. Applicare una mano di isolante fissativo acrilico BAUIDRO ISOLANTE diluito 1:5 con acqua. Ad essiccazione avvenuta, applicare due mani di BAUSAN SHIMMEL.

Muri vecchi esenti da muffe: Spazzolare e spolverare la superficie per eliminare eventuali residui di vecchie pitture non bene ancorate. Procedere come per i muri nuovi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Opaco
Colore	Bianco
Tipo di legante	Copolimeri acrilici in emulsione acquosa
Peso specifico	1,58 - 1,65
Viscosità di vendita	Tixotropica
Resa	14 - 16 mq/lit (per mano) in funzione dell'assorbimento del supporto
Spessore	40 - 50 micron
ESSICCAZIONE A 20° C	
• Fuori polvere	1 ora
• Secco al tatto	4 ore
• Secco in profondità	8 ore
• Sovraverniciabile	12 ore



peso: Lt 4/13
pack: secchio



IDROPITTURA
IN DISPERSIONE



APPLICAZIONE
A RULLO



APPLICAZIONE
A PENNELLO



DILUIRE
CON ACQUA

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche.