



Bausilox

Idrorepel

Idrorepellente siloxanico a
solvente per interno ed esterno

CARATTERISTICHE

BAUSILOX IDROREPEL è un idrorepellente a base di resine polimetilsiloxane in solvente, ideale come impermeabilizzante, impregnante per facciate esterne in mattoni, cemento, muratura in genere. Per la sua elevata tecnologia, garantisce un'ottima protezione delle superfici trattate dagli agenti atmosferici, evitando la penetrazione dell'acqua ma permettendo all'umidità interna di fuoriuscire lasciando il supporto libero di traspirare.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

BAUSILOX IDROREPEL può essere applicato a rullo, pennello, a spruzzo su fondo ben pulito, privo di polvere e di macchie di grasso avendo cura di distribuire il prodotto in maniera uniforme.



peso: Lt 4/13
pack: secchio



CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido
Colore	Incolore
Odore	Solvente
Solubilità in h2o	Insolubile
Valore ph t.q. a 20°C	n.p.

IDROPITTURA
IN DISPERSIONE



APPLICAZIONE
A RULLO



APPLICAZIONE
A PENNELLO



APPLICAZIONE
A SPRUZZO



Xi irritante

R36/37/38 Irritante per occhi, vie respiratorie e pelle - **R43** Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - **S2** Conservare fuori dalla portata dei bambini - **S22** Non respirare le polveri - **S24/25** Evitare il contatto con gli occhi e la pelle - **S26** In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico - **S36/37** Usare indumenti protettivi e guanti - **S46** In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrare il contenitore o l'etichetta

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche.