

Baucalce

Stucco pronto

Stucco rasante
pronto all'uso in pasta

DESCRIZIONE

Il BAUCALCE STUCCO in pasta è uno stucco rasante pronto all'uso per interni ed esterni che viene utilizzato per rasare intonaci ove si vuole avere una superficie bianca e liscia, una finitura ad alto effetto decorativo.

L'impiego è adatto per la copertura di crepe su pareti prima della pitturazione, per superfici in calcestruzzo, intonaci a gesso e superfici in legno. Ottimo inoltre per la struttura e rasatura di pannelli in cartongesso.

CAMPI D'IMPIEGO

Il BAUCALCE STUCCO in pasta è un rasante impiegato per la finitura di intonaci cementizi e di tipo tradizionale per ottenere superfici lisce di sottofondo per qualsiasi pittura a finire. La sua speciale formulazione lo rende un prodotto dall'ottima lavorabilità, adesione al supporto e buona car-teggiabilità. Traspirante e anti muffa.

MODALITÀ D'IMPIEGO

E PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Il BAUCALCE STUCCO in pasta è pronto all'uso e va diluito solo con l'aggiunta di poca acqua pulita, se necessario.

I supporti devono essere puliti ed esenti da materiali incoerenti e polverulenti, privi di parti friabili e quanto altro possa ostacolare l'adesione.

Il prodotto si stende con spatola americana come un normale stucco, o con frattazzo in acciaio inox.

Per intonaci a calce-cemento freschi attendere circa 28 giorni prima dell'applicazione del materiale.

Il prodotto inoltre, deve essere applicato ad una temperatura compresa tra i +5°C e +35°C. Non applicare su supporti a rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa. Non applicare in caso di pioggia imminente.

La conservazione è garantita in magazzino di 12 mesi se conservato in modo ottimale nella confezione originale.

Il BAUCALCE STUCCO in pasta può essere riutilizzato anche dopo l'apertura della confezione facendo attenzione che sia richiuso ermeticamente.



PER INTERNI
ED ESTERNI



TRASPIRANTE



APPLICARE CON
SPATOLA IN ACCIAIO



TEMPERATURA MIN.
APPLICAZIONE



STOCCAGGIO IN
LUOGO ASCIUTTO



ECOCOMPATIBILE

Baucalce

Stucco pronto

AVVERTENZE

- Temperatura di applicazione +5°C ÷ max +35°C
- Proteggere dal gelo e da temperature elevate
- Stoccare in luogo asciutto
- Mantenere sempre chiusi i contenitori
- Non immagazzinare il preparato nei pressi di alimenti e mangimi
- Operare in luoghi ventilati e mai sottovento
- Non aggiungere altri materiali all'impasto
- Non applicabile su calcestruzzo non assorbente o con tracce di disarmante e superficie metalliche senza l'applicazione dell'aggrappante
- Non applicare su supporti non assorbenti o pitturati

NORME DI SICUREZZA

- Durante la miscelazione proteggere le vie respiratorie con maschere opportune
- Proteggere le mani e gli occhi con guanti e occhiali
- Ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro
- In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente ed immediatamente con acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto:	Semiliquido
Temperatura di applicazione:	+5°C e 35°C
Colore:	Bianco o Colorato
Resa:	1.5 – 2.0 mq/Kg
Solvente:	Acqua Pulita
Essiccazione:	Al tatto 2-3/Completa 24-30 h
Applicazione:	Frattazza Acciaio Inox
Durata a magazzino:	12 mesi
CONSUMO:	1.5-2.0 Kg/mq.



peso:Kg 20
pack:secchio



Xi irritante

R36/37/38 Irritante per occhi, vie respiratorie e pelle - **R43** Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - **S2** Conservare fuori dalla portata dei bambini - **S22** Non respirare le polveri - **S24/25** Evitare il contatto con gli occhi e la pelle - **S26** In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico - **S36/37** Usare indumenti protettivi e guanti - **S46** In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrare il contenitore o l'etichetta

I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Considerare le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, per ottenere i risultati attesi, l'acquirente è tenuto a utilizzare in maniera idonea il prodotto, attenendosi all'impiego previsto