

Baugumm

Guaina liquida elastobituminosa



CARATTERISTICHE

BAUGUMM è una guaina liquida elastobituminosa, con cariche micronizzate. Pronto all'uso. Particolarmente indicato per impermeabilizzazioni di superfici affette da infiltrazioni di origine meteorica.

CAMPI D'IMPIEGO

BAUGUMM viene utilizzato per il ripristino e la manutenzione di vecchie impermeabilizzazioni di terrazzi, prima della posa di piastrelle in ceramica. Grazie alla sua formulazione è facilmente applicabile su superfici verticali come trattamenti di calcestruzzi contro terra.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

I supporti devono essere puliti, privi di parti in fase di distacco. Mescolare bene con agitatore meccanico a basso numero di giri. Stendere a pennello o a rullo in almeno due mani. Applicare la seconda mano quando la prima ha fatto presa. Ricoprire direttamente con piastrelle in ceramiche, dopo almeno 80 ore dall'applicazione e comunque ad asciugatura avvenuta, utilizzando i collanti B20 o B40 e COLLACAP della linea BAUFISS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto:	Pasta viscosa
Colore:	Nero
Conservazione:	12 mesi
Indurimento Totale:	24-26 ore
Avvertenze:	Teme il gelo
Resa Teorica:	1.5 - 2 kg/mq
Secco al Tatto:	3 ore
Tempi di applicazione per posa pavimenti:	80 ore



peso: Lt 4/13
pack: secchio



APPLICAZIONE
A RULLO



APPLICAZIONE
A PENNELLO



Xi irritante

R36/37/38 Irritante per occhi, vie respiratorie e pelle - **R43** Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - **S2** Conservare fuori dalla portata dei bambini - **S22** Non respirare le polveri - **S24/25** Evitare il contatto con gli occhi e la pelle - **S26** In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico - **S36/37** Usare indumenti protettivi e guanti - **S46** In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrare il contenitore o l'etichetta

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche.