

Baunosal

Impregnante antisalino per
trattamento di murature
con affioramenti salini



CARATTERISTICHE

Liquido antisalino a base di impregnanti silani-silossanici in solvente.

BAUNOSAL facilita l'evaporazione dell'umidità contenuta nel muro e realizza un filtro idrofobizzante che non modifica la traspirabilità della superficie trattata e impedisce ai Sali disciolti nell'acqua di depositarsi sulle superfici annullando così le antiestetiche efflorescenze e l'azione disgregante sui materiali di finitura superficiali.

Penetra nella porosità del materiale stesso senza creare film superficiali e barriere vapore.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione assicurarsi che le superfici siano prive di sporcizia e perfettamente sgrassate. L'effetto impregnante ottimale si ottiene su supporti asciutti e assorbenti, ma si può applicare anche su superfici bagnate. L'applicazione in due mani può essere eseguita a pennello o a spruzzo. BAUNOSAL è pronto all'uso. L'applicazione deve considerarsi terminata quando il supporto risulta saturo e completamente assorbito del prodotto. Il tempo di essiccazione varia con la temperatura e la porosità del supporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto:	Liquido
Colore:	Incolore
Viscosità din4 a 20°C:	10"-14"
Punto di infiammabilità a vaso chiuso:	>21°C
Densità a 20°C in Kg/Lt:	0,770 - 0,815
Tempi di essiccazione in profondità a 20°C:	24ore
Durata in magazzino:	24 mesi in contenitori originali



peso: **Lt 5**
pack: secchio



APPLICAZIONE
A PENNELLO



APPLICAZIONE
A SPRUZZO



Xi irritante

R36/37/38 Irritante per occhi, vie respiratorie e pelle - **R43** Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - **S2** Conservare fuori dalla portata dei bambini - **S22** Non respirare le polveri - **S24/25** Evitare il contatto con gli occhi e la pelle - **S26** In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico - **S36/37** Usare indumenti protettivi e guanti - **S46** In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrare il contenitore o l'etichetta

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche.