



# Bautar

Emulsione bituminosa all'acqua  
per impermeabilizzazioni  
di fondazioni di calcestruzzo

## CARATTERISTICHE

BAUTAR è un asfalto a freddo in pasta all'acqua ed è un prodotto atossico, non infiammabile con ottima resistenza alle soluzioni saline.

## CAMPI D'IMPIEGO

BAUTAR è idoneo per l'impermeabilizzazione di strutture cementizie di fondazioni e muri di protezione. Chimicamente è composto da emulsioni di bitumi, fillers tissotropici, emulgatori, cariche inerti, acqua.

## MODALITÀ D'APPLICAZIONE

BAUTAR viene mescolato prima dell'uso; è importante che l'applicazione avvenga con temperatura ambiente non inferiore a +5°C e che le superfici da trattare siano perfettamente pulite. Per migliorare la resa del prodotto, si consiglia l'applicazione in

due mani. La seconda mano deve essere applicata quando la prima è perfettamente asciutta. Si usa tal quale con spazzolone, pennello o rullo. Può essere applicato anche su superfici umide per la presenza di particolari additivi che ne consentono ugualmente l'adesione.

Se lasciato a vista, il film essiccato va protetto con pitture riflettenti (tipo BAUREFLEX) o pitture decorative.



peso: Lt 13  
pack: secchio



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                              |                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspetto                                      | Liquido pastoso                                                                                  |
| Colore                                       | Marrone scuro                                                                                    |
| Viscosità brookfield gir. N.5, 10 rpm 20°C   | 16.000 - 20.000 cps                                                                              |
| Stabilità in confezione originale            | 12 mesi                                                                                          |
| Tempo essiccazione fuori polvere             | 30' - 60'                                                                                        |
| Punto di infiammabilità a contenitore chiuso | Non infiammabile                                                                                 |
| Tempi di essiccazione al tatto               | 90'-120'                                                                                         |
| Durata in magazzino                          | Conservare a temperatura ambiente (+5°C +40°C) in contenitori originali sigillati. Teme il gelo. |



APPLICAZIONE  
A RULLO



APPLICAZIONE  
A PENNELLO



APPLICAZIONE  
A SPAZZOLONE



Xi irritante

**R36/37/38** Irritante per occhi, vie respiratorie e pelle - **R43** Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - **S2** Conservare fuori dalla portata dei bambini - **S22** Non respirare le polveri - **S24/25** Evitare il contatto con gli occhi e la pelle - **S26** In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico - **S36/37** Usare indumenti protettivi e guanti - **S46** In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrare il contenitore o l'etichetta

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche.